

# 安全データシート

プロントフィックス樹脂

## 1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 : プロントフィックス樹脂  
Cat. No. : 40200109, 50209128  
化学物質を特定する他の方法 : 情報なし。  
容器サイズ : 1 l

### 推奨用途及び使用上の制限

製品の使用 : 材料観察試料の包埋および含浸用  
適応エリア : 業務用.

供給者の会社名称、住所及び電話番号 : ストルアス社 (Struers ApS)  
〒141-0022  
東京都品川区東五反田3-14-13 高輪ミュージビル1F

電話: 03-5488-6207  
Fax 番号 03-5793-1081

本SDS担当者の電子メールアドレス : info@struers.co.jp

緊急連絡電話番号(受付時間) : 公益財団法人 日本中毒情報センター (JPIC): 大阪中毒110番(365日 24時間対応)  
072-727-2499, つくば中毒110番(365日 9時~21時対応)029-852-9999.  
03-5488-6207 (株式会社ストルアス)

## 2. 危険有害性の要約

GHS 分類 : H315 皮膚刺激性 - 区分2  
H319 眼刺激性 - 区分2A  
H317 皮膚感作性 - 区分1  
H335 特定標的臓器毒性(単回ばく露)  
(気道刺激性) - 区分3  
H401 水生環境有害性 短期(急性) - 区分2  
H411 水生環境有害性 長期(慢性) - 区分2

### GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 警告  
危険有害性情報 : H315 - 皮膚刺激  
H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ  
H319 - 強い眼刺激  
H335 - 呼吸器への刺激のおそれ  
H411 - 長期継続的影響によって水生生物に毒性

### 注意書き

概要 : 該当しない

## 2. 危険有害性の要約

- 安全対策** : P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡又は保護面を着用すること。  
 P271 - 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。  
 P273 - 環境への放出を避けること。  
 P261 - 蒸気の吸入を避けること。  
 P264 - 取扱い後はよく洗うこと。  
 P272 - 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- 応急措置** : P391 - 漏出物を回収すること。  
 P304 + P340, P312 - 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。  
 P362 + P364 - 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
 P302 + P352 - 皮膚に付着した場合: 多量の水で洗うこと。  
 P333 + P313 - 皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合: 医師の診察又は手当てを受けること。  
 P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合: 医師の診察又は手当てを受けること。
- 保管** : P405 - 施錠して保管すること。  
 P403 + P233 - 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- 廃棄** : P501 - 内容物及び容器を市町村条例、都道府県条例、国内法令及び国際条約の規定に従って廃棄すること。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 : 混合物

化学名又は一般名	含有量(%)	CAS登録番号	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
ビスフェノールA ジグリシジルエーテル	≥60 - ≤70	1675-54-3	4-209; 7-1279; 7-1283	情報なし。
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	≥20 - ≤30	9003-36-5	7-1285	情報なし。
脂肪族(C12-14)グリシジルエーテル	≥20 - ≤30	68609-97-2	情報なし。	情報なし。

## 4. 応急措置

- 吸入した場合** : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
- 皮膚に付着した場合** : 多量の水と石鹸で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。何らかの不快感や症状があるときはそれ以上の暴露を避ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。
- 眼に入った場合** : すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。

## 4. 応急措置

- 飲み込んだ場合** : 水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

### 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

#### 予想される急性健康影響

- 吸入した場合** : 呼吸器への刺激のおそれ
- 皮膚に付着した場合** : 皮膚刺激 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- 眼に入った場合** : 強い眼刺激

#### 過剰にばく露した場合の徴候症状

- 吸入した場合** : 有害症状には以下の症状が含まれる:  
気道刺激性  
咳
- 皮膚に付着した場合** : 有害症状には以下の症状が含まれる:  
刺激  
充血
- 眼に入った場合** : 有害症状には以下の症状が含まれる:  
痛み及び刺激  
流涙  
充血

- 応急処置をする者の保護** : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。

- 医師に対する特別な注意事項** : 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

## 5. 火災時の措置

- 適切な消火剤** : 火災発生時には、ウォータースプレー、泡沫、粉末化学消火剤あるいは二酸化炭素を使用する。

- 使ってはならない消火剤** : ウォータージェットを使用してはならない。

- 特有の危険有害性** : 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に対して有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。

- 有害な熱分解生成物** : 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:  
二酸化炭素  
一酸化炭素  
ハロゲン化合物

- 特有の消火方法** : 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置** : 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。



## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- 非緊急時対応要員について** : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護用具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
- 緊急時対応要員について** : 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

### 環境に対する注意事項

- : 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。

### 封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 少量に流出した場合** : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。漏出物を不活性物質(例えば乾燥した砂や土)で吸い取り、化学物質廃棄物容器に収容する。
- 大量に流出した場合** : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。放出現場には風上から近づくこと。下水溝、水路、地下室または密閉された場所への侵入を防止する。漏出物を廃水処理施設に洗い流すか、または以下の指示に従う。本製品がこぼれたら、砂、土、パーミキュライト、珪藻土等の非可燃性の吸収剤でこぼれを封じ込めた後、容器に集め、現地法に基づき廃棄する(セクション13を参照)。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。漏出物を吸い取った吸収剤は、漏出した製品と同じ危険性を引き起こすことがある。注意: 緊急時連絡情報については第1章を、廃棄処理については第13章を参照すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

- 安全取扱注意事項** : 適切な個人保護用具を使用すること(セクション8を参照)。皮膚感作障害の病歴を持つ人を、本製剤が使用されるいかなる工程にも就業させてはならない。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。摂取してはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護用具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある。容器を再利用してはならない。
- 衛生対策** : 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

### 保管

#### 安全な保管条件

- : 現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管すること。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

## 8. ばく露防止及び保護措置

**設備対策** : 換気が十分な場所でのみ使用する。ユーザーの作業により粉塵、ヒューム、ガス、蒸気またはミストが発生する場合は、作業行程の囲い込み、局所的排気通風装置あるいはその他の技術的制御により、作業者の空中に浮遊している汚染物質への暴露を全ての推奨値あるいは法定限度以下に保つこと。

### ばく露限界

なし。

### 生物学的暴露指数

認知済みのものは無し。

## 保護具

**呼吸用保護具** : 危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

**手の保護具** : リスク評価によって必要とされる場合は、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

推奨: フタルゴム手袋。

浸透時間は製品の使用限度時間より長くなければならない。

**眼、顔面の保護具** : リスク評価によって必要とされる場合は、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

**皮膚及び身体の保護具** : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

## 9. 物理的及び化学的性質

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

### 外観

**物理状態** : 液体

**色** : 無色。

**臭い** : 特異臭。

**臭いのしきい値** : 情報なし。

**pH** : 該当しない

**融点/凝固点** : 情報なし。

**沸点又は初留点及び沸点範囲** : >200°C (>392°F)

**引火点** : 密閉式: >94°C (>201.2°F)

**蒸発速度** : 情報なし。

**可燃性** : 情報なし。

**爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界** : 情報なし。

**蒸気圧** :



## 9. 物理的及び化学的性質

化学名又は一般名	20°Cの蒸気圧			50°Cの蒸気圧		
	mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	0.62	0.083	EU A.4			

相対ガス密度 : 情報なし。

相対密度 : 1.09

溶解度	メディア	結果
	水	不溶

水混和性 : 該当せず。

n-オクタノール／水分配係数 : 該当しない

自然発火点 : 情報なし。

分解温度 : 情報なし。

粘度 : 動粘性率: 275 から 404 mm<sup>2</sup>/s (275 から 404 cSt)

粒子特性  
中央粒径値 : 該当しない

その他のデータ

物理化学的コメント : 追加情報なし

## 10. 安定性及び反応性

反応性 : この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

化学的安定性 : 製品は安定である。

危険有害反応可能性 : 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。  
通常の保管および使用条件の下では、有害な重合は起こらない。

避けるべき条件 : 特にデータは無い。

混触危険物質 : 特にデータは無い。

危険有害な分解生成物 : 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。



# 11. 有害性情報

## 急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	ばく露時間
ビスフェノールA ジグリシジルエーテル	LD50 経皮	ウサギ	20 g/kg	-
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	LD50 経口	ラット	11400 mg/kg	-
	LD50 経皮	ラット	>2000 mg/kg	-
脂肪族(C12-14)グリシジルエーテル	LD50 経口	ラット	>2000 mg/kg	-
	LD50 経皮	ラット	17100 mg/kg	-

## 急性毒性の推定

製品 / 成分の名称	経口 (mg/kg)	経皮 (mg/kg)	吸入 (気体) (ppm)	吸入 (蒸気) (mg/l)	吸入 (粉じん/ミスト) (mg/l)
フロントフィックス樹脂	13000	10500	N/A	N/A	N/A
ビスフェノールA ジグリシジルエーテル	11400	20000	N/A	N/A	N/A
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	2500	2500	N/A	N/A	N/A
脂肪族(C12-14)グリシジルエーテル	17100	N/A	N/A	N/A	N/A

結論/要約 : 情報なし。

## 刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	ばく露時間	観察
ビスフェノールA ジグリシジルエーテル	眼 - 刺激物	ウサギ	-	-	-
	眼 - 結膜発赤	ウサギ	0.7	-	-
	皮膚 - 浮腫	ウサギ	1 から 1.5	-	-
	皮膚 - 紅斑/痂皮	ウサギ	1.5 から 2	-	-
	皮膚 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間	-
	皮膚 - 強度の刺激	ウサギ	-	24 時間	-
	眼 - 角膜混濁	ウサギ	0	-	1 から 168 時間
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2, 3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	眼 - 結膜浮腫	ウサギ	0	-	1 から 168 時間
	眼 - 虹彩傷害	ウサギ	0	-	1 から 168 時間
	眼 - 結膜発赤	ウサギ	0	-	1 から 168 時間
	皮膚 - 浮腫	ウサギ	0	4 時間	4 から 504 時間
	皮膚 - 紅斑/痂皮	ウサギ	0.7	4 時間	72 時間
	皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 500 uL	-
	眼 - 角膜混濁	ウサギ	2	-	1 から 24 時間
脂肪族(C12-14)グリシジルエーテル	皮膚 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間 500 uL	-
	皮膚 - 皮膚一次刺激指数 (PDII)	ウサギ	4.1	24 時間	72 時間
	皮膚 - 皮膚一次刺激指数 (PDII)	ウサギ	5.75	24 時間	72 時間

## 呼吸器感作/皮膚感作

# 11. 有害性情報

製品 / 成分の名称	暴露経路	種類	結果
ビスフェノールA ジグリシジルエーテル	皮膚	モルモット	感作性
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	皮膚 皮膚	マウス モルモット	感作性 感作性
脂肪族(C12-14)グリシジルエーテル	皮膚	モルモット	感作性

## 生殖細胞変異原性

製品 / 成分の名称	テスト	試験	結果
ビスフェノールA ジグリシジルエーテル	-	被検体: 哺乳類-動物	陰性
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	-	試験: In vitro 被検体: バクテリア	陽性
脂肪族(C12-14)グリシジルエーテル	-	試験: In vivo 被検体: 哺乳類-動物	陰性
	OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test	試験: In vitro 被検体: バクテリア	陽性
	OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test	試験: In vivo 被検体: 哺乳類-動物	陰性
	OECD 475 Mammalian Bone Marrow Chromosomal Aberration Test	試験: In vivo 被検体: 哺乳類-動物	陰性

結論/要約 : 情報なし。

## 発がん性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	ばく露時間
ビスフェノールA ジグリシジルエーテル	陰性 - 経皮 - TC	マウス - オス	100 mg/kg	24 時間
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	陰性 - 経皮 - TC 陰性 - 経口 - TC 陰性 - 経皮 - TC	ラット - メス ラット マウス	1000 mg/kg 100 mg/kg 800 mg/kg NOAEL	24 時間 24 時間 24 月

結論/要約 : 情報なし。

## 生殖毒性

製品 / 成分の名称	妊娠毒性	妊性	発生毒性	種類	投与量	ばく露時間
脂肪族(C12-14)グリシジルエーテル	陽性	-	陽性	ラット	経皮: >200 mg/kg	24 時間

結論/要約 : 情報なし。

## 特定標的臓器毒性(単回ばく露)

名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	区分3	-	気道刺激性

## 特定標的臓器毒性(反復ばく露)





## 11. 有害性情報

情報なし。

### 誤えん有害性

情報なし。

可能性のある暴露経路についての情報 : 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合、眼。

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	ばく露時間
ビスフェノールA ジグリシジルエーテル	急性 EC50 >11 mg/l	藻類	72 時間
	急性 EC50 2.1 mg/l 急性 LC50 1.3 mg/l 慢性 NOEC 0.3 mg/l	ミジンコ類 - water Flea 魚類	48 時間 96 時間
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	急性 EC50 >1000 mg/l	ミジンコ類 - water Flea 藻類	21 日 72 時間
	急性 EC50 2.55 mg/l 急性 LC50 2.54 mg/l 急性 EC50 844 mg/l	ミジンコ類 - Water Flea 魚類 藻類	48 時間 96 時間 72 時間
脂肪族(C12-14)グリシジルエーテル	急性 EC50 7.2 mg/l 急性 LC50 >5000 mg/l 急性 LC50 1800 mg/l 急性 NOEC 500 mg/l 真水	ミジンコ類 - water Flea 魚類 - Bluegill 魚類 - Rainbow trout 藻類 - Pseudokirchneriella subcapitata	48 時間 96 時間 96 時間 72 時間
	急性 NOEC >100 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間

結論/要約 : 情報なし。

### 残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	植種源
ビスフェノールA ジグリシジルエーテル	OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	82 含有量(%) - 容易ではない - 28 日	20 mg/l	-
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	OECD 301B Ready Biodegradability - CO <sub>2</sub> Evolution Test	16 含有量(%) - 容易ではない - 28 日	10 mg/l	-
脂肪族(C12-14)グリシジルエーテル	OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	87 含有量(%) - 容易 - 28 日	100 mg/l	活性汚泥

結論/要約 : 情報なし。



## 12. 環境影響情報

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
プロントフィックス樹脂	-	-	容易ではない
ビスフェノールA ジグリシジルエーテル	-	-	容易ではない
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	-	-	容易ではない
脂肪族(C12-14)グリシジルエーテル	-	-	容易

### 生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP <sub>ow</sub>	BCF	可能性
ビスフェノールA ジグリシジルエーテル	2.64 から 3.78	3 から 31	低
ホルムアルデヒド・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物	3.3	150	低
脂肪族(C12-14)グリシジルエーテル	3.77	160 から 263	低

土壌中の移動性 : 情報なし。

オゾン層への有害性 : 該当しない

他の有害影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 13. 廃棄上の注意

**廃棄方法** : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

## 14. 輸送上の注意

	UN	IMDG	IATA
UN番号	UN3082	UN3082	UN3082
品名	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (ビスフェノールA ジグリシジルエーテル, ホルムアルデヒド・1-クロロ-2,3-エポキシプロパン・フェノール重縮合物)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (bis-[4-(2,3-epoxipropoxy)phenyl]propane, Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol)



## 14. 輸送上の注意

国連分類 クラス	9 	9 	9 
容器等級	III	III	III
環境有害性	はい。	Yes.	Yes.

**追加情報**

**UN** : 本製品は5 L以下の容量、又は5 kg以下の重量で輸送される場合に、規制下で危険物と見なされないが、梱包が一般規定4.1.1.1、4.1.1.2および4.1.1.4～4.1.1.8を満たす場合に限る。  
**特別条項** 274, 331, 335, 375

**IMDG** : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8.  
**Emergency schedules** F-A, S-F  
**Special provisions** 274, 335, 969

**IATA** : This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.  
**Quantity limitation** Passenger and Cargo Aircraft: 450 L. Packaging instructions: 964.  
 Cargo Aircraft Only: 450 L. Packaging instructions: 964. Limited Quantities – Passenger Aircraft: 30 kg. Packaging instructions: Y964.  
**Special provisions** A97, A158, A197, A215

**使用者のための特別な予防措置** : **使用者の施設内での輸送:** 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

**IMO機器によるばら積み運搬** : 情報なし。

## 15. 適用法令

**消防法**

カテゴリー	物質名／種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
指定可燃物	可燃性液体類	非該当	非該当	2 m <sup>3</sup>

**労働安全衛生法**  
 該当しない

**化学物質審査規制法**

化学名又は一般名	含有量(%)	状況	整理番号
4, 4' -イソプロピリデンジフェノールと1 -クロロ-2, 3-エポキシプロパンの重縮合物 (液状のものに限る。)	≥60 - ≤70	優先評価化学物質	87

**毒物及び劇物取締法**  
 非該当

**特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (PRTR) - 2023年3月まで**  
 非該当

## 15. 適用法令

化学物質排出把握管理促進法 - 2023年4月から

非該当

海洋汚染防止法 : 海洋汚染物質: 海洋汚染物質

道路法 : 該当

日本インベントリ : 日本インベントリ(化審法既存及び新規公示化学物質): 未確定。  
日本インベントリ(ISHL): 未確定。

## 16. その他の情報

### 履歴

発行日/改訂版の日付 : 2024/02/22  
前作成日 : 2023/01/20  
バージョン : 2.02  
作成者 : Sphera Solutions

略語の解説 : ATE = 急性毒性推定値  
BCF = 生物濃縮係数  
GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム  
IATA = 国際航空輸送協会  
IBC = 中型運搬容器  
IMDG = 国際海上危険物  
LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数  
MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書。("Marpol" = 海洋汚染)  
N/A = データなし  
UN= 国際連合

### 分類を行うために使用する手順

分類	由来
皮膚刺激性 - 区分2	算出方法
眼刺激性 - 区分2A	算出方法
皮膚感作性 - 区分1	算出方法
特定標的臓器毒性(単回ばく露) (気道刺激性) - 区分3	算出方法
水生環境有害性 短期(急性) - 区分2	算出方法
水生環境有害性 長期(慢性) - 区分2	算出方法

参照 : JIS Z 7253:2019

前バージョンから変更された情報を指摘する。

### 注意事項

我々の知る限りにおいて、ここに記載した情報は正確です。しかしながら、上記の供給業者あるいはその子会社のいずれも、ここに記載した情報の正確さあるいは完全性に関していかなる責任も負うものではありません。  
製品の適合性については、ご使用各位の責任において決定してください。全ての物質は未知の危険有害性を含んでいる可能性があるため、取り扱いには細心の注意が必要です。ここには特定の危険有害性が記載されていますが、これらが存在する唯一の危険有害性であることが保証されているものではありません。

